


## MODEL ControlSpace® EP22-D


種 別 Dante™エンドポイント

仕 様


オーディオ入力	
入力チャンネル数	アナログ2ch (バランス、マイク/ラインレベル)
入力端子	3ピンユーロブロック (3.81mm) x 2
ファンタム電源	+24VDC (各入力毎にソフトウェアで選択)
ゲイン設定	0 / +25 / +40 dB (ソフトウェアで選択)
入力インピーダンス	> 1.8 kΩ
入力換算ノイズ	-115 dBu (+40 dB gain)
最大入力レベル	+12 dBu @ 0 dB gain
オーディオ出力	
出力チャンネル数	アナログ2ch (バランス、ラインレベル、Dante信号損失時オートミュート)
出力端子	3ピンユーロブロック (3.81mm) x 2
出力ゲイン	0 / +10 dB (ソフトウェアで選択)
残留ノイズ	< -90 dBu @ 0 dB gain
最大出力レベル	+12 dBu
出力インピーダンス	200Ω (アンバランス時: 100Ω)
適合ソフトウェア	
適合ソフトウェア	ControlSpace® Designer™ software v4.2以上
その他	
A/Dコンバータ	48 kHz, 24-bit
全高調波歪率	< 0.01% at any gain
PoEクラス	クラス0 (IEEE 802.3af)
外形寸法	27 mm x 164 mm x 88 mm
動作温度範囲	0°C - 40°C




Top View



Left View




Front View



Right View



Back View



Bottom View

単位: mm