

# BOSE®

## MODEL DXA2120

### 種 別 デジタルミキサー／アンプ 仕 様

定 格 出 力: 120W+120W(4Ω)、  
100W+100W (70V/100V) ユーロブロック

全高調波歪率: 0.5%以下

ク ロ ス ト ー ク: -60dBV以下

周 波 数 特 性: 40Hz~16kHz (+0/-3dB)

S N 比: 75dB

サンプリングレート: 44.1kHz

AD/DAコンバータ: 24bit

・マイク/ライン入力×4系統 (INPUT1~4)

ユーロブロック (バランス、マイク/ラインレベル切替式)

入力インピーダンス: Mic2kΩ / Line25kΩ

最大入力レベル: Mic-20dBu / Line+10dBu

RCAピンジャック (アンバランス、モノミックス)

入力インピーダンス: 10kΩ

最大入力レベル: +10dBu

・ページ入力×1系統 (PAGE INPUT)

ユーロブロック (バランス)

入力インピーダンス: 400Ω

最大入力レベル: -30dBu

・ダイレクト入力×1系統 (DIRECT INPUT)

ユーロブロック (バランス)

入力インピーダンス: 18kΩ

最大入力レベル: +8dBu

・AUX出力×1系統 (AUX OUTPUT)

ユーロブロック

出力インピーダンス: 400Ω

最大出力レベル: 2.2dBV

電 源 電 圧: AC100V (50/60Hz)

消 費 電 力: 350W (最大)、39W (無信号時)

外 形 寸 法: 421(W)×90(H)×352(D) mm



(本体のみ、ラックマウント金具除く)

質 量: 14.4kg

付 属 品: AC電源コード、ラックマウント金具一式、

ゴム足×4、ユーロブロックコネクター一式

発 売 日 2007年7月



単位: mm